土 質 柱 状 図

調査件名　子育て支援・保険拠点施設整備地質調査業務委託　　調査年月日　令和3年7月14日,令和3年７月15日

調査地名　熊谷市石原三丁目27番地,桜町一丁目1193番地1地内　　調査担当者

標尺 m	調査No.CBR-1　地盤高　H=29.940m 測点No.　地下水位　－						調査No.CBR-2　地盤高　H=30.225m 測点No.　地下水位　－					
	深度 m	土質記号	試料採取	土質名	色調	記事	深度 m	土質記号	試料採取	土質名	色調	記事
				埋土（粘土混じり砂礫）	暗褐	水気少ない。 全体にコンクリートガラやレンガ片を混入する。 礫径はφ3～40mmを主体とし,礫径φ100mm以上の礫を点在する。				埋土（粘土混じり砂礫）	暗褐	水気少ない。 全体にコンクリートガラやレンガ片を混入する。 礫径はφ3～40mmを主体とし,礫径φ100mm以上の礫を点在する。
0.50												
1.00			1.00	埋土（粘土質礫質砂）	暗褐	水気少ない。 礫径はφ3～40mmを主体とし,礫径φ50mm以上の礫を点在する。			1.00	埋土（礫混じり砂質粘土）	暗褐	粘り気は中位で,水気は少ない。 礫径はφ3～40mmを主体とし,礫径φ50mm以上の礫を点在する。
1.50												
2.00												
2.50												
3.00												

土 質 柱 状 図

調査件名　子育て支援・保険拠点施設整備地質調査業務委託　　調査年月日　令和3年7月15日,令和3年7月16日

調査地名　　調査担当者

標尺 m	調査No.CBR-3　地盤高　H=30.196m 測点No.　地下水位　－ 深度 m	土質記号	試料採取	土質名	色調	記事	調査No.CBR-4　地盤高　H=30.353m 測点No.　地下水位　－ 深度 m	土質記号	試料採取	土質名	色調	記事
0.50				埋土（粘土混じり砂礫）	暗褐	水気少ない。 全体にコンクリートガラやレンガ片を混入する。 礫径はφ3～40mmを主体とし,礫径φ100mm以上の礫を点在する。				埋土（粘土混じり砂礫）	暗褐	水気少ない。 全体にコンクリートガラやレンガ片を混入する。 礫径はφ3～40mmを主体とし,礫径φ100mm以上の礫を点在する。
1.00			1.00	埋土（礫混じり砂質粘土）	暗褐	粘り気は中位で,水気は少ない。 礫径はφ3～40mmを主体とし,礫径φ50mm以上の礫を点在する。			1.00	埋土（礫混じり砂質粘土）	暗褐	粘り気は中位で,水気は少ない。 礫径はφ3～40mmを主体とし,礫径φ50mm以上の礫を点在する。
1.50												
2.00												
2.50												
3.00												

土 質 柱 状 図

調査件名　子育て支援・保険拠点施設整備地質調査業務委託　　調査年月日　令和3年7月21日

調査地名　　調査担当者

標尺 m	調査No.CBR-5　地盤高　H=30.274m 測点No.　地下水位　－						調査No.CBR-6　地盤高　H=29.913m 測点No.　地下水位　－					
	深度 m	土質記号	試料採取	土質名	色調	記事	深度 m	土質記号	試料採取	土質名	色調	記事
0.50				埋土（粘土混じり砂礫）	暗褐	水気少ない。全体にコンクリートガラやレンガ片を混入する。礫径はφ3～40mmを主体とし,礫径φ100mm以上の礫を点在する。				埋土（粘土混じり砂礫）	暗褐	水気少ない。全体にコンクリートガラやレンガ片を混入する。礫径はφ3～40mmを主体とし,礫径φ100mm以上の礫を点在する。
1.00			1.00	埋土（シルト質礫質砂）	暗褐	水気少ない。礫径はφ3～40mmを主体とし,礫径φ50mm以上の礫を点在する。			1.00	埋土（粘土混じり礫質砂）	暗褐	水気少ない。礫径はφ3～40mmを主体とし,礫径φ50mm以上の礫を点在する。
1.50												
2.00												
2.50												
3.00												

土 質 柱 状 図

調査件名　子育て支援・保険拠点施設整備地質調査業務委託　　調査年月日　令和3年7月26日

調査地名　　調査担当者

調査No.CBR-7　地盤高　H=29.979m

測点No.　地下水位　－

標尺 m	深度 m	土質記号	試料採取	土質名	色調	記事
				埋土（粘土混じり砂礫）	暗褐	水気少ない。全体にコンクリートガラやレンガ片を混入する。礫径はφ3～40mmを主体とし，礫径φ100mm以上の礫を点在する。
0.50						
1.00			1.00	埋土（礫混じり粘土質砂）	暗褐	水気少ない。礫径はφ3～40mmを主体とし，礫径φ50mm以上の礫を点在する。
1.50						
2.00						
2.50						
3.00						